

BATIPRIME F

Oplosmiddelvrije, twee-componenten epoxyprimer voor horizontale reparaties.

Producteigenschappen

Batipox Batiprime F is een oplosmiddelvrije, niet gepigmenteerde, vloeibare, twee-componenten epoxyhars, met bijzonder goede hechteigenschappen.

Toepassing

Als hechtprimer om beter hechtingsoppervlakte te verkrijgen voor gebruik van Batipox F.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Bussen 0,4 en 1 kilo.

Verbruik

0,5 kg/m².

Opslag

In gesloten, originele verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij opgeslagen tenminste 9 maanden

Verwerkingstijd

circa 30 minuten bij 20°C, 1 kilo vermengd.

Ondergrond

De ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn. Minimum hechtsterkte 1,5 N/mm². Voor het overige gelden de voorschriften met betrekking tot de verwerking van epoxyharsen.

Verwerking

De twee componenten worden in de juiste mengverhouding in een speciale verpakking geleverd. Bij het vermengen van epoxy-materialen de voorschriften ten aanzien van toepassing van reactieharsen in acht nemen.

De verharder (B) volledig toevoegen aan de harscomponent (A) en met een mengspiraal op boormachine, met een maximaal toerental van 400 per minuut, vermengen.

Een minimum mengtijd van 2 minuten aanhouden.

Hoe groter de te vermengen hoeveelheden en/of hoe taaier de componenten, des te langer moet vermengd te worden. Kleurverschil in het mengsel geeft aan dat er niet goed gemengd is. Vooral bij componenten van verschillende viscositeiten moeten randen en bodem goed worden afgeschrapt zodat dit ook goed vermengd wordt. Vervolgens dient het mengsel in een schone verpakking te worden gegoten en vervolgens nogmaals mengen. Hierna is het mengsel gereed voor verwerking. Onvoldoende vermenging leidt tot schade. Het materiaal reageert c.q. verhardt slecht of helemaal niet.

Vervolgens wordt Batiprime F binnen de aangegeven verwerkingstijd opgebracht.

BATIPOX

Opmerking

Niet verwerken bij temperaturen beneden +10°C, Hogere temperaturen en grotere hoeveelheden verkorten de verwerkingstijd, lagere temperaturen verlengen deze.

Gereedschap en reiniging

Kwast, borstel.

Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien deze nog niet opgedroogd zijn, reinigen met BATIPOX CLEANER.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.