



Technisch merkblad
Artikelnummer 010-203000

BATIPRIME FILLER

Grondering met verstevigende werking op waterbasis voor aanbrengen van Batipox Filler of Batipox Filler S.

Producteigenschappen

BATIPRIME FILLER is een kant-en-klare, watergedragen grondering met een goede indringdiepte. Het stabiliseert de ondergrond en egaliseert het opzuigend vermogen en gedrag van deze ondergrond. De oppervlakte van de ondergrond wordt verstevigd en daarmee wordt ook de draagkracht voor de navolgende behandelingen en/of afwerkingslagen verhoogd.

Toepassing

Voor het verstevigen en gronderen van minerale ondergronden op gips- of cementbasis, als grondering voor egalisatiemortels en voor het behandelen van stuivende en poederende zandcementdekvloeren. Te gerbuiken voor het aanbrengen van BATIPOX FILLER of BATIPOX FILLER S.

Verpakking en verbruik

Verpakking

Plastic cans 1 liter

Verbruik

0,1-0,4 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, tenminste 1 jaar.

Verwerking

Ondergrond

Alle draagkrachtige, poreuze en waterbestendige, minerale ondergronden. De ondergrond moet, ook wanneer er meerdere lagen zijn, draagkrachtig zijn, en ontdaan van vet (BATIPOX D-REMOVER), oude coatings (BATIPOX STRIPPER) en andere vervuilingen en/of uitbloeiingen (bv. Cementshuid : BATIPOX ETCHER) en restanten.

Verwerking

BATIPRIME FILLER voor verwerking goed oproeren en d.m.v. kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen. Pas na volledige droging verder werken. Afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond en zuiging van de verschillende ondergronden kan BATIPRIME FILLER met water tot maximaal 1:1 verdund worden. Vloeren en sterk zuigende ondergronden tweemaal nat-in-nat gronderen. De wachttijd tot de volgende bewerking kan, afhankelijk van de drogingsnelheid en het materiaalverbruik, tussen de 1 en 6 uur liggen.

BATIPOX

Opmerking

De voorschriften en richtlijnen in acht nemen. Niet bij temperaturen beneden +10°C verwerken.

Gereedschap en reiniging

Kwast, blokkwast, vachtroller, spuitapparatuur.

Reiniging in verse toestand met water.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merksblad geen rechten worden ontleend.